



JALAS[®] 9538 EXALTER



Saznajte više

Prozračnost i kvalitetna (S1P) zaštita u laganoj i udobnoj zaštitnoj cipeli s jedinstvenim sustavom BOA[®] Fit. Mikrovlakna i funkcionalno gornjište od tekstila prozračuje stopala tijekom dugih dana. Potplat od nitrila otporan na masnoću i visoke temperature izvrsno prijanja, dok naša aluminijska zaštitna kapica JALAS[®], zaštita od probijanja tretirana plazmom i dvostruke zone zaštite Poron[®] XRD[®] štite stopala.

SVOJSTVA

- Najviša razina zaštite
- Odličan hvat
- Izvrsno odgovaraju
- Iznimno udobne
- Odlična apsorpcija udaraca
- Lagano
- Prozračne

ZNAČAJKE

- BOA[®] Fit System
- Stabilizator
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Antistatička svojstva
- Zone dvostruke apsorpcije udara
- U skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Podstavljen rub gornjeg dijela čizme
- Prozračni uložak
- Lagano
- Brzo vezanje
- Ergonomski oblikovano
- Prikladno za vegane
- Posebno dizajnirani detalji
- Dobar ekološki odabir

EXALTER²

BOA[®]



SPRJEČAVA RIZIK OD

ozljede nožnih prstiju, probijanje noktiju, uganuća, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

otvoreni prostor, zatvoreni prostor, okruženje s rizikom od probijanja potplata, suho okruženje, čisto okruženje

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Niske cipele

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Tekstil od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)

KALUP Normalna

KOLEKCIJA Exalter2

GORNJI MATERIJAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIJAL KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester

ULOŽAK FX3 Exalter

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Mekana pjena EVA, Tvrdna pjena EVA, Provodljiva nit od poliestera, Neo pjena, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

ZATVARANJE BOA® Fit System

BOJA Crna, Siva, Zelena

NETO MASA (VELIČINA 42) 1,37 kg



Stabilizator



Aluminijaska zaštitna kapica



Potplat otporan na toplinu



Zaštita za nokte od tekstila od kompozitnog materijala obrađenog plazmom (PTC)



Potplat otporan na ulja



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje



Sustav za apsorpciju udara Ergothan

COMPLIANCE

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

VELIČINA	BR. ART	EAN
36	9538-36	6408487503290
37	9538-37	6408487503306
40	9538-40	6408487503337
41	9538-41	6408487503344
42	9538-42	6408487503351
43	9538-43	6408487503368
44	9538-44	6408487503375
45	9538-45	6408487503382
46	9538-46	6408487503399
47	9538-47	6408487503405

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com