




TEGERA® 8805R INFINITY



Saznajte više

Rukavica otporna na porezotine s jedinstvenim osjećajem, pogodna za fine montažne radove. Ultra lagana zahvaljujući tehnologiji pletiva 18 G CRF®. Sloj od nitrilne mikropjene na dlanu za bolji protuklizni hvat. Dodatna zaštita za pregib kod palca za dulji vijek trajanja. Bez dimetilformamida i otporno na dodirne temperature do 100 °C. EN 388:2016, 4X41B EN 407:2004, X1XXXX

SVOJSTVA

- Visoka razina zaštite
- Dobra osjetljivost na vrhovima prstiju
- Fleksibilne
- Izdržljive
- Iznimno udobne
- Dobar hvat u masnom okruženju

ZNAČAJKE

- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C
- Za dodirni zaslon
- Odobreno za rukovanje namirnicama
- Anatomske dizajn
- Ojačanje između kažiprsta i palca

INFINITY™



SPRJEČAVA RIZIK OD

porezotine, ozljede od abrazije, žuljevi, okrznuća, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom, sušenje, ispucana koža

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

suho okruženje, vlažno okruženje, prljavo okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

fina montaža, montaža, rukovanje strojem, izgradnja i konstrukcija, stolarski radovi, soboslikarski radovi, montažni radovi, hvac instalacija, limarski radovi, inženjering, prijevoz, kretanje stroja, skladištenje, poslovi u zračnoj luci, metalna stolarija, staklorezački radovi, popravci, industrija papira, uslužni radovi, poslovi u trgovini

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

celuloza i papir, staklo, cigle, beton, izrada metala, strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), automobili, prijevoz, komunalne usluge, gradnja i izgradnja, logistika, objekti i postrojenja, usluge, maloprodaja

VRSTA POSLA

Rad umjerene težine

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice otporne na porezotine, Rukavice sa zaštitom od topline

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

MATERIJAL PODSTAVE 18 gg, Ugljik, Tehnologija CRF®, Najlon,

Pređa od vlakana od nehrđajućeg čelika

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Pjenasti uzorak površine hvata

BOJA Siva, Žuta

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/72

VRSTE PAKIRANJA Viseća etiketa s euro otvorom

UMOČEN Umočen dlan

UMOČEN U Nitrilna pjena, Poliuretan na bazi vode



STIL ORUKVICA Pletena manžeta

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13977) Zaštita od porezotina razina B

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13977) TDM: 9 N

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA Najlon, HPPE, Pređa od vlakana od nehrđajućeg čelika, Ugljična vlakna

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Nitril



VELIČINA	BR. ART	EAN
6	8805R-6	7340118369204
7	8805R-7	7340118369297
8	8805R-8	7340118369389
9	8805R-9	7340118369471
10	8805R-10	7340118369563
11	8805R-11	7340118369655

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com