



TEGERA® 8811 INFINITY



Saznajte više

Rukavica otporna na porezotine, nitrilna pjena, poliuretan na bazi vode, umočen dlan, pjenasti uzorak površine hvata, zaštita od porezotina razina D, 15 gg, tehnologija CRF®, nit od staklenih vlakana, najlon, spandex, Cat. II, podnosi dodirnu toplinu do 100 °C, bez dimetilformamida, anatomske dizajn, za montažni rad

SVOJSTVA

- Visoka razina zaštite
- Dobra osjetljivost na vrhovima prstiju
- Fleksibilne
- Izdržljive
- Iznimno udobne
- Dobar hvat u masnom okruženju

ZNAČAJKE

- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C
- Odobreno za rukovanje namirnicama
- Iznimno dugačke
- Anatomske dizajn
- Ojačanje između kažiprsta i palca

INFINITY™



SPRJEČAVA RIZIK OD

porezotine, ozljede od abrazije, žuljevi, okrznuća, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom, sušenje, ispucana koža

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

suho okruženje, vlažno okruženje, prljavo okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

fina montaža, montaža, rukovanje strojem, izgradnja i konstrukcija, stolarski radovi, montažni radovi, hvac instalacija, limarski radovi, inženjering, prijevoz, kretanje stroja, skladištenje, poslovi u zračnoj luci, metalna stolarija, staklorezački radovi, popravci, industrija papira, uslužni radovi, poslovi u trgovini

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

celuloza i papir, staklo, cigle, beton, izrada metala, strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), automobili, prijevoz, komunalne usluge, gradnja i izgradnja, logistika, objekti i postrojenja, usluge, maloprodaja

VRSTA POSLA

Rad umjerene težine

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice otporne na porezotine, Rukavice sa zaštitom od topline

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

MATERIJAL PODSTAVE Tehnologija CRF®, Nit od staklenih vlakana, Najlon, Spandex, 15 gg

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Pjenasti uzorak površine hvata

BOJA Crna, Žuta

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/120

VRSTE PAKIRANJA Veliko pakiranje

UMOČEN Umočen dlan

UMOČEN U Nitrilna pjena, Poliuretan na bazi vode


STIL ORUKVICA Produljena pletena manžeta

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13977) Zaštita od porezotina razina D


OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13977) TDM: 17,4 N

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA HPPE, Najlon, Nit od staklenih vlakana, Elastin


SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Nitril



Informacije / Upute
za korisnike



Može doći u dodir s
namirnicama



EN 420
+A1



VELIČINA	BR. ART	EAN
5	8811-5	7340118328386
6	8811-6	7340118321585
7	8811-7	7340118321608
8	8811-8	7340118321622
9	8811-9	7340118321646
10	8811-10	7340118321547
11	8811-11	7340118321561

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com