



TEGERA® 8812 INFINITY



Saznajte više

Rukavica otporna na porezotine, nitril, nitrilna pjena, poliuretan na bazi vode, potpuno umočene, dvostruko umočene, pjenasti uzorak površine hvata, zaštita od porezotina razina D, 15 gg, tehnologija CRF®, nit od staklenih vlakana, najlon, spandex, Cat. II, podnosi dodirnu toplinu do 100 °C, bez dimetilformamida, otpornost na ulja i masti, anatomske dizajn, za montažni rad

SVOJSTVA

- Visoka razina zaštite
- Dobra osjetljivost na vrhovima prstiju
- Fleksibilne
- Izdržljive
- Iznimno udobne
- Dobar hvat u masnom okruženju

ZNAČAJKE

- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C
- Odobreno za rukovanje namirnicama
- Otpornost na ulja i masti
- Anatomske dizajn
- Ojačanje između kažiprsta i palca

INFINITY™



SPRJEČAVA RIZIK OD

porezotine, ozljede od abrazije, žuljevi, okrznuća, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom, sušenje, ispušana koža, dodir s uljem i masnoćama

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

suho okruženje, mokro okruženje, vlažno okruženje, uljano i masno okruženje, prljavo okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

fina montaža, montaža, rukovanje strojem, izgradnja i konstrukcija, stolarski radovi, montažni radovi, hvac instalacija, limarski radovi, inženjering, prijevoz, kretanje stroja, skladištenje, poslovi u zračnoj luci, metalna stolarija, staklorezački radovi, popravci, industrija papira, uslužni radovi, poslovi u trgovini

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

celuloza i papir, staklo, cigle, beton, izrada metala, strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), automobili, prijevoz, komunalne usluge, gradnja i izgradnja, logistika, objekti i postrojenja, usluge, maloprodaja

VRSTA POSLA

Rad umjerene težine

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice otporne na porezotine, Rukavice sa zaštitom od topline

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

MATERIJAL PODSTAVE Tehnologija CRF®, Nit od staklenih vlakana, Najlon, Spandex, 15 gg

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Pjenasti uzorak površine hvata

BOJA Crna, Žuta

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/120

VRSTE PAKIRANJA Veliko pakiranje

UMOČEN Potpuno umočene, Dvostruko umočene

UMOČEN U Nitril, Nitrilna pjena, Poliuretan na bazi vode



STIL ORUKVICA Pletena manžeta

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13977) Zaštita od porezotina razina D

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13977) TDM: 18,5 N

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA HPPE, Najlon, Nit od staklenih vlakana, Elastin

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Nitril



VELIČINA	BR. ART	EAN
6	8812-6	7340118391151
7	8812-7	7340118321769
8	8812-8	7340118321783
9	8812-9	7340118321806
10	8812-10	7340118321721
11	8812-11	7340118321745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com